

HT 650

Heizeinsatz mit Holzfeuerung, der eine minimalistische Ästhetik mit einer praktischen Bedienung verbindet. Die strikte Linearität der Ausführung lässt zahlreiche Installationslösungen zu. Die mit Siebdruck verzierte Glasscheibe umrahmt das Feuer und macht es zum Mittelpunkt des Heims.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion, Strahlungswärme oder Warmluftgebläse als Option mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum mit Verstellfüßen
- Heizeinsatz: Aluker® mit Stehrost
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl oder Edelstahl nach Wahl
- Griff: lackierter Stahl mit Kaltgriff, oder vernickelte Legierung und Griff aus Silikonmaterial, je nach Modell
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 8,0
- Thermischer Wirkungsgrad bei Nennleistung % 72.5
- Nennverbrauch max. kg/h 2.9
- Gewicht kg 190
- Modell 650 HT

