

E228 A 5 STELLE

Poêle hybride E228 A, le confort des granulés et le crépitement du bois, pur une combinaison qui offre un maximum d'avantages. Design moderne, lignes sobres et épurées. Il est entièrement revêtu de panneaux de faïence de grande taille à la finition soignée.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Hybride bois-granulés avec tirage naturel: oui
- Chauffage: Convection naturelle/Ventilation forcée canalisable
- Natural Mode: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence/faïence
- Faïence radiante: oui
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluiker®/fonte
- Niveaux de puissance: 5
- Double vis sans fin de chargement: oui
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Installation: ras du mur - d'angle
- Avertissement de rechargement de bois: oui
- Capteur d'anomalie des fumées: oui
- Système d'air tertiaire à granulés: oui
- Système combiné de déverrouillage du réservoir et de la porte: oui
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Télécommande avec écran LCD:
- Humidificateur: acier inoxydable
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Multifuoco System®:
- Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- Aspirateur de cendres: de série
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Contrôle du niveau de pellets: indicateur sur la télécommande
- Multicomfort / Multicomfort Plus: de série
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière

DÉTAILS TECHNIQUES

- Modèle E228 A
- Rendement puissance nominale % > 88,0
- Rendement puissance nominale % 88,0
- Rendement puissance min % 90,3
- Rendement puissance min % > 84,0
- Puissance nominale max kW 8,0
- Puissance nominale max kW 8,2
- Puissance nominale min kW 4,1
- Puissance nominale min kW 3,8
- Consommation nominale max kg/h 1,9
- Consommation nominale max kg/h 1,9
- Consommation nominale min kg/h 0,9
- Consommation nominale min kg/h 0,9
- Dimensions P cm 59
- Dimensions L cm 56,6
- Dimensions H cm 141,7
- Poids kg 295

COUVERTURES

