

MA 285 D/S SL PLUS

MA 285 D/S SL von Piazzetta ist ein Heizeinsatz der Produktlinie mit vertikaler Schiebetür und natürlicher Konvektion zur Holzfeuerung, der einen sparsamen Verbrauch, maximalen Wirkungsgrad und einfache Installation garantiert. Erfahren Sie mehr



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 13,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 80,3
- Nennverbrauch max. kg/h 4,0
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 36
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 64
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 28,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 75,5
- Feuerraumöffnung (B) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 43
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 51,5
- Gewicht kg 215
- Gewicht kg 215
- Modell MA 285 SL PLUS

