

# MA 285 D/S SL PLUS

MA 285 D/S SL PLUS de Piazzetta es el monobloque de la línea con puerta corredera vertical por convección natural para hogar de leña que garantiza consumos reducidos, alta eficiencia y facilidad de instalación. Accede a más información



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: por convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus simple o doble, canalizable
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Campana: acero
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura corredera vertical y basculante para la limpieza
- Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: acero pintado
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: predeterminado
- Regulación de humos: con válvula regulable a mano
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

## DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A
- Potencia nominal máx. kW 13,0
- Rendimiento potencia nominal % 80,3
- Consumo nominal máx. kg/h 4,0
- Apertura corredera vertical cm 36
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 64
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 28,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 75,5
- Boca del hogar (P) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 43
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 51,5
- Peso kg 215
- Modelo MA 285 SL PLUS

