

BRUNICO 5 STELLE

Le poêle Stubotto Brunico offre un cadre artistique à la flamme avec ses panneaux latéraux en faïence décorés à la main, un travail artisanal qui rend chaque produit unique. De la base à la coupole, chaque élément est en parfaite harmonie. Il est doté de toutes les fonctions nécessaires pour profiter du feu en toute facilité et bien-être. Avec ses 11 kW, il peut chauffer jusqu'à 115 m².

BRUNICO 5 STELLE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 5
- Faïence radiante: oui
- Dual Power System: 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence/faïence
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort: de série
- Multicomfort Plus: de série
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Installation: mural - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C / acier
- Fonction Air Combustion System: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Convoyeur des cendres: acier

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,9 - 11,0
- Rendement (min - max) % 89,6 - 91,6
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,90 - 2,49
- Capacité du réservoir kg 40
- Poids kg 257
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle BRUNICO

COUVERTURES

