

P130

Poêle à granulées avec habillage en acier et plateau supérieur en majolique. Disponible en Bianco, Rubino, Nero. Commandes simplifiées avec écran de gestion numérique. Fonction Naturel Mode disponible, pour couper la ventilation forcée et chauffer par convection naturelle. Système Multifuoco® System exclusif, canalisable, pour un chauffage par ventilation forcée avec maximale uniformité.

P130

Le P130 est notre modèle d'entrée de gamme pour ceux qui recherchent la beauté de la flamme, la qualité Piazzetta et l'économie. Principalement habillé d'acier, il dispose de toutes les fonctions de base pour vivre le poêle avec facilité et bien-être. Avec ses 11 kW, c'est le poêle idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 115 m². Découvrez toutes les couleurs et les fonctionnalités.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 5
- Revêtement/Plateau supérieur: acier/faïence et acier
- Ventilation frontale: bouche fixe
- Humidificateur: en option
- Télécommande Easy avec écran LCD: en option
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Installation: mural - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Évacuation des fumées en option: supérieur - coaxial supérieur - latérale gche
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée: fonte avec vitre céramique résistante à 750 ° C / finition acier Nero
- Fonction Air Combustion System: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Ventilation latérale:
- Indicateur du niveau des granulés: oui
- Trend Power: 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 4,0 - 11,0
- Rendement (min - max) % 90,0 - 91,0
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,9 - 2,5
- Capacité du réservoir kg 27
- Poids kg 138
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P130

COUVERTURES

