P163 TH

Estufa Thermo de pellet con revestimiento de acero pintado y tapa superior de fundición. Disponible en los colores Bianco, Bordeaux, Grigio. Un producto dotado de todas las funciones necesarias. Mandos simplificados con panel digital en la tapa superior.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: producción de agua caliente
- •Revestimiento: acero pintado
- •Tapa superior: fundición •Monobloque: acero •Caldera: acero

- •Hogar: acero Aluker®
- Deflector de humos: acero
- Brasero: fundición
- ·Depósito de expansión: de serie
- •Bomba de circulación de serie: alta eficiencia
- ·Válvula de seguridad y válvula de purga: de serie
- •Puerta: fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C
- •Tirador: acero con acabado niquelado
- ·Salida de humos opcional: lateral izq
- ·Salida de humos de serie posición: posterior izq.
- *Control de funciones: panel con display y mandos digitales *Regulación de potencia: automática en 16 niveles según la
- temperatura seleccionada
- •Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- Ahorro energético: sí
- ·Función Eco: sí
- •Función anticongelante: sí
- ·Sonda para la gestión del acumulador: de serie
- ·Sonda para la gestión del acumulador ACS: de serie
- ·Conectable a termostato exterior: sí
- •Mando AUX: sí
- ·Aspirador de cenizas: de serie
- ·Cajón de cenizas del hogar: extraíble
- ·Instalación: pared ángulo
- •Kit aire de combustión: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- ·Clase de eficiencia energética A+
- •Potencia térmica nominal (mín. máx.) kW 5,6 15,0
- Rendimiento (mín. máx.) % 89,6 92,6
 Presión máx. funcionamiento bar 1.5
- •Descarga seguridad 3 bar Ø 1/2"
- Envío circuito térmico Ø 3/4"
- •Retorno circuito térmico Ø 3/4"
- •Consumo nominal (mín. máx.) kg/h 1,1 3,0
- ·Peso kg 184
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo P163 TH

CUBIERTOS















