

P163 TH

ENGLISH -
FRANÇAIS -
DEUTSCH -
ESPAÑOL

Stufa thermo a pellet con rivestimento in acciaio verniciato e piano superiore in ghisa. Disponibile nei colori Bianco, Bordeaux, Grigio. Un prodotto ricco di tutte le funzionalità necessarie che bada al sodo. Comandi semplificati con un pannello digitale posto sul piano superiore.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda
- Rivestimento: acciaio verniciato
- Piano superiore: ghisa
- Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi: acciaio
- Braciere: ghisa
- Vaso di espansione: di serie
- Circolatore di serie: alta efficienza
- Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- Porta: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
- Maniglia: acciaio finitura nichelata
- Scarico fumi optional: laterale sx
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Controllo funzioni: pannello con display e comandi digitali
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Energy Saving: si
- Funzione Eco: si
- Funzione Antigelo: si
- Sonda per gestione accumulo: di serie
- Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- Collegabile a termostato esterno: si
- Comando AUX: si
- Aspiraceneri: di serie
- Cassetto cenere focolare: estraibile
- Installazione: parete - angolo
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza termica nominale (min - max) kW 5,6 - 15,0
- Rendimento (min - max) % 89,6 - 92,6
- Pressione max esercizio bar 1,5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Consumo nominale (min - max) kg/h 1,1 - 3,0
- Peso kg 184
- Scarico fumi di serie Ø cm 8
- Modello P163 TH

RIVESTIMENTI

