

## **P220 M TOP**

La estufa de pellet P220 M, para la instalación a ras de pared - ángulo y revestida de mayólica, con sus 8,5 KW, clase energética A+, es un producto de gran valor de la gama Premium Plus Line de Piazzetta. Descubre todas las características del sistema de canalización Multifuoco®&nbsp;System, las Apps, la Gestión a distancia, y mucho más.

## **P220 M TOP**

La P220 M cuenta con una estética puerta de cristal para apreciar mejor la belleza de la llama, un sensor de ambiente inalámbrico para gestionar la temperatura con el máximo confort y una parte superior enrollable y deslizante que facilita la carga de pellets. Con sus 8,5 kW es la estufa ideal para calentar estancias de hasta 90 m2. Descubra todos los colores y características.

## **P220 M TOP**

## **P220 M TOP**

La P220 M se caracteriza por la puerta estética de cristal para apreciar mejor la belleza de la llama, por la sonda ambiente wireless para gestionar la temperatura con el máximo confort y por el rolling top, una encimera corredera que facilita la carga del pellet. Con sus 8,5 kW es la estufa ideal para calentar habitaciones hasta de 90m<sup>2</sup>.&nbsp;



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: Multifuoco System® con 3 niveles de velocidad, con gestión manual o automática. Aire caliente canalizable
- Natural Mode: sí
- Niveles de potencia: 4
- Mayólica radiante: sí
- Revestimiento / Tapa superior: mayólica / mayólica
- Rolling Top: tapa superior corredera
- Ventilación frontal: boca orientable
- Humidificador: acero inoxidable
- Mando a distancia con display LCD:
- Multicomfort: de serie
- Multicomfort Plus: de serie
- Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- Panel de control con mandos digitales: sí
- Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- Sonda ambiente wireless para gestión de la temperatura: de serie
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del brasero: sí
- Aspirador de cenizas: de serie
- Instalación: pared a ras de pared - ángulo
- Salida de humos de serie posición: posterior izq. o superior
- Salida de humos opcional: superior coaxial
- Monobloque: hermético de acero
- Hogar: fundición
- Puerta / Tirador: fundición con cristal cerámico resistente a 750°C / abatible con sistema de mano fría
- Kit aire de combustión:
- Puerta estética: acero con cristal templado serigrafiado
- Función Air Combustion System: sí
- Función Pellet Quality System: sí
- Conducto de cenizas: acero
- Ventilación lateral: boca opcional, fija
- Kit aire de combustión:

#### DETALLES TÉCNICOS

- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 3,4 - 8,5
- Rendimiento (mín. - máx.) % 89,8 - 91,3
- Clase de eficiencia energética A+
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 0,7 - 1,9
- Capacidad depósito kg 14
- Capacidad depósito kg 14
- Peso kg 155
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo P220 M TOP

#### CUBIERTOS

