## P241 5 STELLE

Le P241 est le seul poêle Piazzetta doté d'une porte en faïence, disponible en plusieurs couleurs pour une personnalisation maximale de votre feu. Il est équipé du système Multifuoco® System dans une élégante fente horizontale qui met en valeur l'esthétique de la flamme tout en conservant toutes les fonctionnalités d'un chauffage efficace. Avec ses 8,5 kW, il est idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 90 m². Découvrez toutes les couleurs et les fonctionnalités.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- •Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- •Natural Mode: oui
- ·Niveaux de puissance: 4
- Revêtement/Plateau supérieur: acier / acier

  Ventilation frontale: bouche orientable
- ·Humidificateur: acier inoxydable
- •Télécommande avec écran LCD:
- •Multicomfort: de série
- •Multicomfort Plus: de série
- •Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- •Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- •Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- ·Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: de série
- •Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
  Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
  Nettoyage cyclique du brasier: oui
  Assistant de acades de acérie
- ·Aspirateur de cendres: de série
- •Installation: ras du mur d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- ·Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- ·Porte/Poignée:
- ·Kit air comburant:
- ·Porte esthétique: acier avec panneau en faïence
- •Fonction Air Combustion System: oui
- •Fonction Pellet Quality System: oui
- ·Kit air comburant:

## **DÉTAILS TECHNIQUES**

- •Puissance thermique nominale (min max) kW 3,3 8,5
- •Rendement (min max) % 91,2 91,2
- ·Classe énergétique A+
- •Consommation nominale (min max) kg/h 0,75 1,95
- ·Capacité du réservoir kg 19,5
- Poids kg 170
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P241

## **COUVERTURES**

















