

P985 TH

Design extrêmement compact d'à peine 32 cm pour ce poêle à granulés Thermo. Revêtu en façade d'un panneau en Faïence de grande dimension et de couleur Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava ou Terra Oriente. Plateau supérieur en Faïence, rolling top pour un chargement plus facile du combustible. Idéal également pour une installation dans des couloirs.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Revêtement: faïence
- Rolling Top: plateau supérieur coulissant
- Plateau supérieur: faïence
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier - Aluker®
- Défecteur de fumées: acier
- Convoyeur des cendres: acier
- Nettoyage de l'échangeur: système de nettoyeurs rotatifs, breveté
- Brasier: fonte
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Porte: acier - fonte avec verre céramique résistant à 750 °C
- Poignée: acier finition nickel
- Évacuation des fumées de série position: arrière dte - latérale dte - supérieure dte
- Télécommande avec écran LCD: oui
- Contrôle des fonctions: panneau de contrôle à commandes numériques
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Verre céramique: résistant à 750 °C
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Vanne anti-condensation à contrôle électronique: en option
- Installation: mural - d'angle au ras du mur
- Installation au ras du mur: oui
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 5,6 - 13,2
- Rendement (min - max) % 91,4 - 92,5
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,2 - 2,9
- Poids kg 215
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P985 TH

COUVERTURES

