

# P985 TH

ENGLISH -  
FRANÇAIS -  
DEUTSCH -  
ESPAÑOL

**Design estremamente compatto di soli 32 cm per questa stufa Thermo a pellet. Rivestita con un pannello frontale in Maiolica di grandi dimensioni, Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Piano superiore in Maiolica, rolling top per un facile caricamento del combustibile. Ideale anche per installazioni in corridoi.**



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda
- Rivestimento: maiolica
- Rolling Top: piano superiore scorrevole
- Piano superiore: maiolica
- Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi: acciaio
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Pulizia scambiatore: sistema di pulitori rotanti, brevettato
- Braciere: ghisa
- Vaso di espansione: di serie
- Circolatore di serie: alta efficienza
- Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- Porta: acciaio - ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
- Maniglia: acciaio finitura nichelata
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore dx - laterale dx - superiore dx
- Telecomando con display LCD: si
- Controllo funzioni: pannello di controllo a comandi digitali
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Vetro ceramico: resistente a 750°C
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Energy Saving: si
- Funzione Eco: si
- Funzione Antigelo: si
- Sonda per gestione accumulo: di serie
- Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- Collegabile a termostato esterno: si
- Comando AUX: si
- Aspiracenere: di serie
- Valvola anticondensa a controllo elettronico: optional
- Installazione: parete - angolo filomuro
- Installazione filomuro: si
- Kit aria comburente: optional

#### DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza termica nominale (min - max) kW 5,6 - 13,2
- Rendimento (min - max) % 91,4 - 92,5
- Pressione max esercizio bar 1,5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Consumo nominale (min - max) kg/h 1,2 - 2,9
- Peso kg 215
- Scarico fumi di serie Ø cm 8
- Modello P985 TH

#### RIVESTIMENTI

