

MA 261 SL PLUS

Le modèle MA 261 SL PLUS de Piazzetta est le Monobloc à Convection Naturelle avec Porte à Ouverture Verticale pour Foyer à Bois qui vous garantira une consommation d'énergie réduite, une grande efficacité et une installation simple. Plus d'informations.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle, irradiation ou ventilation forcée en option via Multifuoco System® ou Multifuoco System Plus single ou double, canalisable
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: fonte
- Hotte: acier
- Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture verticale et battante pour le nettoyage
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: acier peint
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: prédéterminé
- Registre de tirage: avec soupape réglable manuellement
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance nominale max kW 14,0
- Rendement puissance nominale % 85,2
- Consommation nominale max kg/h 4,0
- Ouverture verticale cm 37,5
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 76,0
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 30
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 79,5
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 55,5
- Poids kg 258
- Modèle MA 261 SL PLUS

