

MA 263 SL PLUS

MA 263 SL di Piazzetta, è il Monoblocco della linea Anta Saliscendi a Convezione Naturale per Focolare a legna che vi garantirà i consumi ridotti, elevata efficienza e facilità di installazione. Scopri maggiori informazioni



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus singolo o doppio, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: acciaio verniciato
- Maniglia: acciaio verniciato
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: con valvola regolabile manualmente
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza nominale max kW 12,5
- Rendimento potenza nominale % 86,7
- Consumo nominale max kg/h 3,6
- Apertura saliscendi cm 30
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 87,5
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 22,5
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 90,5
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 45
- Peso kg 260
- Peso con mantello convettivo kg 295
- Modello MA 263 SL PLUS