

MA 283 D/S SL PLUS

MA 283 D/S SL von Piazzetta ist ein Heizeinsatz der Produktlinie mit vertikaler Schiebetür und natürlicher Konvektion zur Holzfeuerung, der einen sparsamen Verbrauch, maximalen Wirkungsgrad und einfache Installation garantiert. Erfahren Sie mehr



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion, Strahlungswärme oder Warmluftgebläse als Option mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 16,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 80,4
- Nennverbrauch max. kg/h 4,8
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 35
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 78,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 27,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 90
- Feuerraumöffnung (B) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 51
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 51,5
- Gewicht kg 270
- Gewicht kg 270
- Modell MA 283 S SL PLUS