

# MA 283 D/S SL PLUS

MA 283 D/S SL di Piazzetta, è il Monoblocco della linea Anta Saliscendi a Convezione Naturale per Focolare a legna che vi garantirà i consumi ridotti, elevata efficienza e facilità di installazione. Scopri maggiori informazioni



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: acciaio verniciato
- Maniglia: acciaio verniciato
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: con valvola regolabile manualmente
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

## DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A
- Potenza nominale max kW 16,0
- Rendimento potenza nominale % 80,4
- Consumo nominale max kg/h 4,8
- Apertura saliscendi cm 35
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 78,5
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 27,5
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 90
- Bocca focolare (P) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 51
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 51,5
- Peso kg 270
- Peso kg 270
- Peso con mantello convettivo kg 305
- Peso con mantello convettivo kg 305
- Modello MA 283 S SL PLUS