

ME 70

ME 70 von Piazzetta ist der neue Heizeinsatz mit innovativem und kalibriertem Hochschiebetür-System. Erhältlich in der Version mit natürlicher Konvektion oder mit Einzel oder Doppelbelüftungssystem "Multifuoco® System" oder "Multifuoco System Plus".



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: lackierte Stahltür mit selbstreinigendem Keramikglas bis 750 ° C. Zum Reinigen aufklappbar
- Türprofil: für Gipskarton, aus lackiertem Stahl 12 cm tief
- Griff: aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: manuelle Öffnung, mit Steuerung am Heizeinsatz
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz
- Verbrennungsluft-Set: Option

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+ (G → A++)
- Nennwärmeleistung max. kW 14,5
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 88
- Nennverbrauch max. kg/h 4,0
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 36
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 67
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 29
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 70
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 51
- Gewicht kg 225
- Modell ME 70

