

ME 90 D/S

ME 90 D/S de Piazzetta est le monobloc à bois avec système coulissant et un mouvement innovant et calibré. Disponible à convection naturelle ou, avec le système de ventilation simple ou double Multifuoco® System ou Multifuoco System Plus.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle, irradiation ou ventilation forcée en option via Multifuoco System® ou Multifuoco System Plus single ou double, canalisable
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: fonte
- Hotte: acier
- Ouverture: porte en acier peint avec vitre céramique autonettoyante résistante à 750°C. Ouverture coulissante pour le chargement de bois et porte pour le nettoyage
- Profilé de porte:
- Poignée:
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: prédéterminé
- Registre de tirage:
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 16,0
- Rendement puissance nominale % 81,0
- Consommation nominale max kg/h 4,8
- Ouverture verticale cm 32
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 78,5
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 24,5
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 100
- Bouche du foyer (P) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 61
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 51
- Poids kg 330
- Modèle ME 90 S

