

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

N. H07900156-CPR-2024/02/28

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	SL311-03 , Stufa a combustibile solido
	Identificativo del modello / modelli equivalenti: ① separati da virgola	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Usi previsti:	Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda
3.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVC) del prodotto da costruzione:	Sistema 3
5.	Norma armonizzata:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Organismo notificato:	L'organismo notificato IMQ PRIMACONTROL S.r.l. N. 1881 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova CPR-16-023

7. Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche Essenziali	Prestazione
Sicurezza antincendio	Conforme
Reazione al fuoco	A1 (Secondo EN 13501-1)
Distanza da materiale combustibile	Minima distanza in mm
posteriore	= 250
lato	= 500
soffitto	= 750
frontale	= 1200
pavimento	= 0
leggere attentamente le istruzioni	
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme
Emissione di prodotti della combustione	alla potenza termica nominale
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Rilascio di sostanze pericolose	NPD (prestazione non determinata)
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	Conforme
Pulibilità	Conforme
Pressione di esercizio massima	- kPa (- bar)
Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale	221 °C
Temperatura dei fumi allo scarico alla potenza termica nominale	260 °C
Resistenza meccanica (di sostenere un camino/una canna fumaria)	NPD (prestazione non determinata)
Prestazioni termiche	alla potenza termica nominale
Potenza termica	7,7 kW
Potenza termica resa all'ambiente	7,7 kW
Potenza termica resa all'acqua	- kW
Rendimento	alla potenza termica nominale
	85,6 %
Durabilità	NPD (prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2024/02/28


(firma)

(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) 305/2011

No H07900156-CPR-2024/02/28

1. Unique identification code of the product-type:	SL311-03 , Room heater fired by solid fuel
Model identifier / equivalent models: ① separated by commas	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Intended use/es:	Space heating in residential buildings without supply of hot water
3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product:	System 3
5. Harmonized standard:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Notified body:	The notified body IMQ PRIMACONTROL S.r.l. No 1881 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report CPR-16-023

7. Declared performance/s	
Essential Characteristics	Performance
Fire safety	Pass
Reaction to fire	A1 (According to EN 13501-1)
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm
rear	= 250
sides	= 500
ceiling	= 750
front	= 1200
floor	= 0
read the instructions carefully	
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emission of combustion products	at nominal heat output
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Release of dangerous substances	NPD (no performance determined)
Surface temperature	Pass
Electrical safety	Pass
Cleanability	Pass
Maximum operating pressure	- kPa (- bar)
Flue gas temperature at nominal heat output	221 °C
Flue gas outlet temperature at nominal heat output	260 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD (no performance determined)
Thermal output	at nominal heat output
Heat output	7,7 kW
Space heat output	7,7 kW
Water heat output	- kW
Energy efficiency	at nominal heat output
	85,6 %
Durability	NPD (no performance determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2024/02/28


(signature)

(DE) LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr. H07900156-CPR-2024/02/28

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	SL311-03 , Ofen für solide Brennstoffe
Modellkennung / gleichwertiger Modelle: ① durch Kommas getrennt	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Verwendungszweck(e):	Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung
3. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
5. Harmonisierte Norm:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Notifiziertes Prüflabor:	Das notifizierte Prüflabor IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr. 1881 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 unter Prüfbericht CPR-16-023

7. Erklärte Leistung(en)	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	Erfüllt
Brandverhalten	A1 (Gemäß EN 13501-1)
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm
Hinten	= 250
Seite	= 500
Decke	= 750
Vorne	= 1200
Boden	= 0
siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig	
Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff	Erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	bei Nennwärmeleistung
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Oberflächentemperatur	Erfüllt
Elektrische Sicherheit	Erfüllt
Reinigbarkeit	Erfüllt
Maximaler Betriebsdruck	- kPa (- bar)
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	221 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung	260 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Thermische Leistung	bei Nennwärmeleistung
Wärmeleistung	7,7 kW
Raumwärmeleistung	7,7 kW
Wasserwärmeleistung	- kW
Wirkungsgrad	bei Nennwärmeleistung
	85,6 %
Dauerhaftigkeit	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von Carlo Piazzetta (Geschäftsführer)

Asolo, 2024/02/28


(Unterschrift)

(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011

N° H07900156-CPR-2024/02/28


1. Code d'identification unique du produit type:	SL311-03 , Poêle à combustible solide
Référence du modèle / modèles équivalents: ① séparés par des virgules	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Usage(s) prévu(s):	Chauffage de l'espace ambiant dans des bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3
5. Norme harmonisée:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Organisme notifié:	L'organisme notifié IMQ PRIMACONTROL S.r.l. N° 1881 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai CPR-16-023

7. Performance(s) déclarée(s)	
Caractéristiques Essentielles	Performances
Sécurité anti-incendie	Conforme
Réaction au feu	A1 (Selon EN 13501-1)
Distance par rapport au matériau combustible	Distance minimum en mm
arrière	= 250
côté	= 500
plafond	= 750
devant	= 1200
sol	= 0
lire attentivement les instructions	
Risque de sortie de braises incandescentes	Conforme
Émission de produits de la combustion	à la puissance thermique nominale
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm³
NOx	61 mg/Nm³
OGC	27 mg/Nm³
PM	9 mg/Nm³
Émission de substances dangereuses	NPD (performance non déterminée)
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Nettoyabilité	Conforme
Pression de fonctionnement maximale	- kPa (- bar)
Température des fumées à la puissance thermique nominale	221 °C
Température des fumées relevée immédiatement en aval de la buse/manchon à la puissance thermique nominale	260 °C
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un conduit de cheminée)	NPD (performance non déterminée)
Performances thermiques	à la puissance thermique nominale
Puissance thermique	7,7 kW
Puissance thermique rendue dans la pièce	7,7 kW
Puissance thermique transférée à l'eau	- kW
Rendement	à la puissance thermique nominale
	85,6 %
Durabilité	NPD (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2024/02/28


(signature)

(NL) **PRESTATIEVERKLARING**
in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011
Nr. H07900156-CPR-2024/02/28

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	SL311-03 , Met vast brandstof gestookte ruimteverwarmingen
Typeaanduiding / equivalente modellen: ① gescheiden door komma's	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Verwarming van ruimten in residentiële gebouwen zonder warmwatervoorziening
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3
5. Geharmoniseerde norm:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Aangemelde instantie:	De aangemelde instantie IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr. 1881 heft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het testverslag CPR-16-023 afgeleverd

7. Aangegeven prestatie(s)	
Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandbeveiliging	Conform
Reactie op vuur	A1 (Volgens EN 13501-1)
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand in mm
achterkant	= 250
zijkant	= 500
plafond	= 750
voorkant	= 1200
vloer	= 0
lees aandachtig de instructies	
Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels	Conform
Uitstoot verbrandingsproducten	bij nominale warmteafgifte
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Vrijgeven van gevaarlijke stoffen	NPD (prestatie niet vastgesteld)
Oppervlaktetemperatuur	Conform
Elektrische veiligheid	Conform
Reinigbaarheid	Conform
Max. bedrijfsdruk	- kPa (- bar)
Temperatuur rookgassen bij nominale warmteafgifte	221 °C
Rookgasafvoertemperatuur bij nominale warmteafgifte	260 °C
Mechanische weerstand (om een kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen)	NPD (prestatie niet vastgesteld)
Thermische prestaties	bij nominale warmteafgifte
Warmteafgifte	7,7 kW
Warmteafgifte in de ruimte	7,7 kW
Warmteafgifte afgegeven aan het water	- kW
Rendement	bij nominale warmteafgifte
	85,6 %
Duurzaamheid	NPD (prestatie niet vastgesteld)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2024/02/28


(handtekening)

(ES) **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**
de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011
n° H07900156-CPR-2024/02/28


1. Código de identificación única del producto tipo:	SL311-03 , Estufa que utiliza combustibles sólidos
Identificador del modelo / modelos equivalentes: ① separados por comas	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Usos previstos:	Calefacción de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente
3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 3
5. Norma armonizada:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Organismo notificado:	El organismo notificado IMQ PRIMACONTROL S.r.l. n° 1881 ha determinado producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo CPR-16-023

7. Prestaciones declaradas	
Características esenciales	Prestaciones
Seguridad contra incendios	Conform
Reacción al fuego	A1 (De acuerdo con la EN 13501-1)
Distancia a materiales combustibles	Distancia mínima en mm
traseira	= 250
lado	= 500
techo	= 750
frontal	= 1200
suelo	= 0
lea detenidamente las instrucciones	
Riesgo de escape de brasas incandescentes	Conform
Émission de produits de la combustion	a la potencia térmica nominal
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm³
NOx	61 mg/Nm³
OGC	27 mg/Nm³
PM	9 mg/Nm³
Liberación de sustancias peligrosas	NPD (prestación no determinada)
Temperatura superficial	Conform
Seguridad eléctrica	Conform
Capacidad a la limpieza	Conform
Presión de funcionamiento máxima	- kPa (- bar)
Temperatura de humos a potencia térmica nominal	221 °C
Temperatura de humos a la salida a la potencia térmica nominal	260 °C
Resistencia mecánica (para soportar el peso de una chimenea/un humero)	NPD (prestación no determinada)
Prestaciones térmicas	a la potencia térmica nominal
Potencia térmica	7,7 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente	7,7 kW
Potencia térmica transmitida al agua	- kW
Rendimiento	a la potencia térmica nominal
	85,6 %
Durabilidad	NPD (prestación no determinada)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2024/02/28


(firma)

(PT) **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**
de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011
N.º H07900156-CPR-2024/02/28

1. Código de identificação único do produto-tipo:	SL311-03 , Aquecedores de ambiente que utilizam combustíveis sólidos
Référence du modèle / modelos equivalentes: ① separados por vírgulas	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Utilização(ões) prevista(s):	Aquecimento ambiente em edifícios residenciais sem produção de água quente
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	Sistema 3
5. Norma harmonizada:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Organismo notificado:	O organismo notificado IMQ PRIMACONTROL S.r.l. N.º 1881 realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio CPR-16-023

7. Desempenho(s) declarado(s)	
Características Essenciais	Desempenho
Segurança contra incêndio	Conforme
Reação ao fogo	A1 (Conforme a EN 13501-1)
Distância de material combustível	Distância mínima em mm
traseira	= 250
lateral	= 500
teto	= 750
frontal	= 1200
chão	= 0
leia com atenção as instruções	
Risco de saída de brasas incandescentes	Conforme
Emissão de produtos da combustão	à potência térmica nominal
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm³
NOx	61 mg/Nm³
OGC	27 mg/Nm³
PM	9 mg/Nm³
Emissão de substâncias perigosas	NPD (desempenho não determinado)
Temperatura superficial	Conforme
Segurança elétrica	Conforme
Limpeza	Conforme
Pressão de funcionamento máxima	- kPa (- bar)
Temperatura dos fumos à potência térmica nominal	221 °C
Temperatura dos fumos na saída à potência térmica nominal	260 °C
Resistência mecânica (para suportar uma chaminé/conduto de evacuação de fumos)	NPD (desempenho não determinado)
Desempenho térmico	à potência térmica nominal
Potência térmica	7,7 kW
Potência térmica transmitida ao ambiente	7,7 kW
Potência térmica transmitida à água	- kW
Rendimento	at nominal heat output
	85,6 %
Durabilidade	NPD (desempenho não determinado)

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2024/02/28


(assinatura)

(BG) **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011
№ H07900156-CPR-2024/02/28


1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	SL311-03 , Печка на твърдо гориво
Идентификатор на доставчика за модела / еквивалентни модели: ① разделени със запетаи	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Предвидена употреба/употреби:	Отопление на помещения в жилищни сгради без осигуряване на топла вода
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3
5. Хармонизиран стандарт:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Нотифициран орган:	Нотифицираният орган IMQ PRIMACONTROL S.r.l. № 1881 е определил типовия продукт въз основа на изпитвания на типа според система 3 и е издал доклад за теста CPR-16-023

7. Декларирани експлоатационни показатели	
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Противопожарна защита	Съответстващ
Реакция на огън	A1 (EN 13501-1)
Дистанция от горивния материал	Минимална дистанция в mm
отзад	= 250
отстрани	= 500
таван	= 750
отпред	= 1200
под	= 0
прочетете внимателно инструкциите	
Риск от изпадане на нажежена жар	Съответстващ
Емисия на продукти от процес на горене	При номинална топлинна мощност
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Изпускане на опасни вещества	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
Повърхностна температура	Съответстващ
Електрическа безопасност	Съответстващ
Реклама	Съответстващ
Максимално работно налягане	- kPa (- bar)
Температура на отработените газове при номинална топлинна мощност	221 °C
Температура на отработените газове в димоотвода при номинална топлинна мощност	260 °C
Механична устойчивост (за поддържане на една камина/един димоотвод)	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
Термична производителност	При намалено топлинна мощност
Топлинна мощност	7,7 kW
Топлинна мощност излъчвана в помещението	7,7 kW
Топлинна мощност предадена на водата	- kW
Производителност	При номинална топлинна мощност
	85,6 %
Дълготрайност	NPD (неустановени експлоатационни показатели)

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: Carlo Piazzetta (Главен изпълнителен директор)

Asolo, 2024/02/28


(подпис)

(CS) **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
č. H07900156-CPR-2024/02/28


1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	SL311-03 , Kamna na pevná paliva
Identifikační značkou modelu / rovnocenných modelů: ① oddělené čárkami	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:	Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Systém/systémy POSV:	Systém 3
5. Harmonizovaná norma:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Č. 1881 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol o zkoušce CPR-16-023
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	

Základní charakteristiky	Vlastnost
Požární bezpečnost	Vyhovuje
Reakce na oheň	A1 (EN 13501-1)
Vzdálenost od hořlavých materiálů vzadu po boku strop vpředu podlaha pečlivě přečtěte si návod	Minimální vzdálenost v mm = 250 = 500 = 750 = 1200 = 0
Riziko úniku žhavých uhlíků	Vyhovuje
Emise spalín CO CO NOx OGC PM	při jmenovitém tepelném výkonu 0,04 % 522 mg/Nm ³ 61 mg/Nm ³ 27 mg/Nm ³ 9 mg/Nm ³
Uvolňování nebezpečných látek	NPD (No Performance Determined)
Povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnost	Vyhovuje
Čistitelnost	Vyhovuje
Maximální provozní tlak	- kPa (- bar)
Teplota spalín při jmenovitém tepelném výkonu	221 °C
Teplota spalín u výfuku při jmenovitém tepelném výkonu	260 °C
Mechanická pevnost (pro podložení komínu/kouřovodu)	NPD (No Performance Determined)
Tepelné výkony Tepelný výkon Tepelný výkon vrácen do prostředí Tepelný výkon postoupen vodě	při jmenovitém tepelném výkonu 7,7 kW 7,7 kW - kW
Účinnost	při jmenovitém tepelném výkonu 85,6 %
Trvanlivost	NPD (No Performance Determined)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2024/02/28


(podpis)

(DA) **YDEEVNEDEKLARATION**

iht. forordningen (EU) 305/2011

Nr. H07900156-CPR-2024/02/28

1. Varetypens unikke identifikationskode:	SL311-03 , Fast brændselsfyr
Modelidentifikation / ækvivalente modeller: ① adskilt af kommaer	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Tilsigtet anvendelse:	Opvarmning af boligområder uden produktion af varmt vand
3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):	System 3
5. Harmoniseret standard:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Bemyndiget organ:	Det bemyndigede organ IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr. 1881 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten CPR-16-023

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikring	Konform
Reaktion ved brand	A1 (EN 13501-1)
Afstand til brændbart materiale	Min. afstand i mm
bagtil	= 250
på siden	= 500
for oven	= 750
fortil	= 1200
gulv	= 0
læs instruktionerne omhyggeligt	
Risiko for udslip af gløder	Konform
Emission af forbrændingsprodukter	ved nominal varmeydelse
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Frigivelse af farlige stoffer	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Overfladetemperatur	Konform
Elektrisk sikkerhed	Konform
Rengøringssegenskaber	Konform
Maks. driftstryk	- kPa (- bar)
Røggastemperatur ved nominal varmeydelse	221 °C
Røggastemperatur ved udledning ved nominal varmeydelse	260 °C
Mekanisk modstand (til at bære en skorsten/røgdudledningsrør)	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Termisk ydeevne	ved nominal varmeydelse
Varmeydelse	7,7 kW
Varmeydelse i omgivelserne	7,7 kW
Varmeydelse afgivet til vand	- kW
Ydelse	ved nominal varmeydelse
	85,6 %
Holdbarhed	NPD (ingen ydeevne fastlagt)

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktør)

Asolo, 2024/02/28


(underskrift)

(EL) **ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

Αριθ. H07900156-CPR-2024/02/28

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	SL311-03 , Θερμάστρα στερεών καυσίμων
Αναγνωριστικό μοντέλου / ισοδύναμων μοντέλων: ① χωρίζονται με κόμματα	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Θέρμανση του χώρου σε κτίρια κατοικιών χωρίς παροχή ζεστού νερού
3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	Σύστημα 3
5. Εναρμονισμένα πρότυπα:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Κοινοποιημένος οργανισμός:	Ο κοινοποιημένος οργανισμός IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Αρ. 1881 έχει προσδιορίσει τον τύπο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σύμφωνα με το σύστημα 3 και χορήγησε την έκθεση δοκιμής CPR-16-023.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)	
Ουσιαστές Χαρακτηριστικές	Απόδοση
Ασφάλεια πυροπροστασίας	Συμβατό
Αντίδραση στη φωτιά	A1 (Σύμφωνα με EN 13501-1)
Απόσταση από καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση σε mm
Πίσω	= 250
πλευρική	= 500
οροφής	= 750
εμπρόσθια	= 1200
δαπέδου	= 0
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες	
Κίνδυνος εξόδου πυρακτωμένων χόβολης	Συμβατό
Εκπομπή προϊόντων καύσης	με ονομαστική θερμική ισχύ
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Έκλυση επικινδυνών ουσιών	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
Επιφανειακή Θερμοκρασία	Συμβατό
Ηλεκτρική ασφάλεια	Συμβατό
Δυνατότητα καθαρισμού	Συμβατό
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	- kPa (- bar)
Θερμοκρασία καπναερίων σε ονομαστική θερμική ισχύ	221 °C
Θερμοκρασία των καπναερίων στην απαγωγή με ονομαστική θερμική ισχύ	260 °C
Μηχανική αντοχή (για τη στήριξη καμινάδας/καπνοδόχου)	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
Θερμικές αποδόσεις	με ονομαστική θερμική ισχύ
Θερμική ισχύς	7,7 kW
Θερμική ισχύς απόδοσης στο χώρο	7,7 kW
Θερμική ισχύς μεταβιβαζόμενη στο νερό	- kW
Αποδοτικότητα	με ονομαστική θερμική ισχύ
	85,6 %
Ανθεκτικότητα	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από τον Carlo Piazzetta (Διευθύνων Σύμβουλος)

Asolo, 2024/02/28


(υπογραφή)

(ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011

nr H07900156-CPR-2024/02/28

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	SL311-03 , Tahkekütusega köetav ahi
	Mudelitähis / samaväärsete modelite: ① eraldatud komadega	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Kavandatud kasutusala(d):	Ruumide kütmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta
3.	Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 3
5.	Ühtlustatud standard:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Teavitatud asutus:	Teavitatud asutus IMQ PRIMACONTROL S.r.l. nr 1881 määras süsteemi 3 kohaste tüübikatsutuste alusel tootetüübi ja väljastas katseprotokolli CPR-16-023
7.	Deklareeritud toimivus	

Põhiomadused	Toimivus
Tuleohutus	Nõuetele vastav
Tuletundlikkus	A1 (EN 13501-1)
Kaugus süttivast materjalist tagakülg külg lagi esikülg põrand Lugege juhendit hoolikalt	Minimaalne kaugus mm = 250 = 500 = 750 = 1200 = 0
Hõõguvate süte väljakukkumise oht	Nõuetele vastav
Põlemissaaduste eraldumine CO CO NOx OGC PM	nimisoojusvõimsusel 0,04 % 522 mg/Nm ³ 61 mg/Nm ³ 27 mg/Nm ³ 9 mg/Nm ³
Ohtlike ainete eraldumine	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)
Pinnatemperatuur	Nõuetele vastav
Elektriohutus	Nõuetele vastav
Puhastatavus	Nõuetele vastav
Maksimaalne töösurve	- kPa (- bar)
Suitsu temperatuur nimisoojusvõimsusel	221 °C
Suitsu väljalasketemperatuur nimisoojusvõimsusel	260 °C
Mehaaniline vastupidavus (korstna/lõõri kandmiseks)	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)
Soojusvõimsusega Soojusvõimsus Ruumi eralduv soojusvõimsus Veele kanduv soojusvõimsus	nimisoojusvõimsusel 7,7 kW 7,7 kW - kW
Tõhusus	nimisoojusvõimsusel 85,6 %
Vastupidavus	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2024/02/28


(allkiri)

(FI) SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan

Nro H07900156-CPR-2024/02/28

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	SL311-03 , Kiinteän polttoaineen kamiinat
Mallitunniste / vastaavista malleista: ① pilkuin erotettu	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	Asuinrakennusten tilalämmitys ilman lämpimän veden tuotantoa
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 3
5. Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Ilmoitettu laitos:	Ilmoitettu laitos IMQ PRIMACONTROL S.r.l. nro 1881 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin CPR-16-023

7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot	
Perusominaisuudet	Suoritusaste
Paloturvallisuus	Hyväksytty
Palotekninen käyttäytyminen	A1 (EN 13501-1)
Etäisyys palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyys mm
takana	= 250
sivulla	= 500
sisäkattoon	= 750
edessä	= 1200
lattiaan	= 0
lue ohjeet huolellisesti	
Palavan polttoaineen putoamisen vaara	Hyväksytty
Palamistuotteiden päästöt	nimellislämpötehoalla
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD (suoritusastea ei ole määritetty)
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	Hyväksytty
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Enimmäiskäyttöpaine	- kPa (- bar)
Savukaasun lämpötila nimellislämpötehoalla	221 °C
Savukaasun lähtölämpötila nimellislämpötehoalla	260 °C
Mekaaninen lujuus (savukanavaa/hormia varten)	NPD (suoritusastea ei ole määritetty)
Lämmöntuotto	nimellislämpötehoalla
Lämpöteho	7,7 kW
Lämpöteho huonetilaan	7,7 kW
Lämpöteho veteen	- kW
Hyötysuhde	nimellislämpötehoalla
	85,6 %
Kestävyys	NPD (suoritusastea ei ole määritetty)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2024/02/28


(allekirjoitus)

(HR) IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno Uredbi (UE) 305/2011

Br. H07900156-CPR-2024/02/28


1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	SL311-03 , Peć na čvrsto gorivo
Identifikacijska oznaka modela / ekvivalentnih modela: ① odvojeno zarezima	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Namjena/namjene:	Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode
3. Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa proizvođača:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 3
5. Usklađena norma:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Prijavljeno tijelo:	Prijavljeno tijelo IMQ PRIMACONTROL S.r.l. br. 1881 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je izvješće o ispitivanju CPR-16-023

7. Objavljena svojstva	
Bitne značajke	Svojstva
Protupožarna sigurnost	Sukladna
Reakcija na požar	A1 (Prema EN 13501-1)
Udaljenost od zapaljivog materijala	Minimalno rastojanje u mm
odostraga	= 250
bočno	= 500
strop	= 750
s prednje strane	= 1200
pod	= 0
pažljivo pročitajte upute	
Rizik od ispadanja usijanog žara	Sukladna
Emisija produkata izgaranja	pri nazivnoj toplinskoj snazi
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Oslobađanje opasnih tvari	NPD (svojstvo nije određeno)
Površinska temperatura	Sukladna
Električna sigurnost	Sukladna
Mogućnost čišćenja	Sukladna
Maksimalan radni tlak	- kPa (- bar)
Temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi	221 °C
Izlazna temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi	260 °C
Mehanička otpornost (da izdrži dimnjak/dimovodnu cijev)	NPD (svojstvo nije određeno)
Toplinska svojstva	pri nazivnoj toplinskoj snazi
Toplinska snaga	7,7 kW
Toplinska snaga u prostoriji	7,7 kW
Toplinska snaga prenijeta u vodu	- kW
Učinak	pri nazivnoj toplinskoj snazi
	85,6 %
Izdržljivost	NPD (svojstvo nije određeno)

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Potpisao u ime i za račun proizvođača Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2024/02/28


(potpis)

(HU) **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT****Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelelően****H07900156-CPR-2024/02/28 sz.**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	SL311-03 , Szilárd tüzelésű tűzhely
Modellazonosító / egyenértékű modellek: ① vesszővel elválasztva	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Felhasználás célja(i):	Lakáscélú épületek helyiségeinek fűtése melegvíz-ellátás nélkül
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Az AVCP-rendszer(ek):	3. rendszer
5. Harmonizált szabvány:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Bejelentett szervezet:	A IMQ PRIMACONTROL S.r.l. , 1881 sz. bejelentett szervezet a terméktípust a 3. Rendszer szerinti tesztípus alapján határozta meg és adta ki a CPR-16-023 jelentést

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi biztonság	Megfelel
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 (EN 13501-1)
Távolság üzemanyagtól	Minimális távolság mm-ben
hátsó	= 250
oldal	= 500
mennyezet	= 750
elülső	= 1200
padló	= 0
Figyelmesen olvassa el az utasításokat	
Izzó parázs kilépés kockázata	Megfelel
Égéstermék kibocsátás	a névleges hőteljesítményen
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
Felületi hőmérséklet	Megfelel
Elektromos biztonság	Megfelel
Tisztíthatóság	Megfelel
Maximális üzemi nyomás	- kPa (- bar)
Füsthőmérséklet a névleges hőteljesítményen	221 °C
Elvezetett füstök mérséklete a névleges hőteljesítményen	260 °C
Mechanikus ellenállás (tűzhely/kémény elviseléséhez)	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
Hőteljesítmények	a névleges hőteljesítményen
Hőteljesítmény	7,7 kW
Környezetbe bocsátott hőenergia	7,7 kW
Víznek leadott hőenergia	- kW
Hozam	a névleges hőteljesítményen
	85,6 %
Tartósság	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgató)

Asolo, 2024/02/28


(aláírás)

(LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. H07900156-CPR-2024/02/28


1.	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	SL311-03 , Kietojo kuro šildymo krosnis
	Modelio identifikatoriai / atitinkamų modelių: ① atskirtas kableliais	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Naudojimo paskirtis (-ys):	Gyvenamųjų patalpų šildymas be karšto vandens tiekimo
3.	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3
5.	Darnusis standartas:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Notifikuotoji įstaiga:	Notifikuotoji įstaiga IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr. 1881 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų protokolą CPR-16-023
7.	Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)	

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės
Gaisrinė sauga	Atitinka
Degumas	A1 (EN 13501-1)
Atstumas nuo degių medžiagų galinis šonas lubos priekinis grindys atidžiai perskaitykite instrukcijas	Mažiausias atstumas, mm = 250 = 500 = 750 = 1200 = 0
Degančių žarijų iškritimo pavojus	Atitinka
Degimo produktų išsiskyrimas CO CO NOx OGC PM	esant vardinei šiluminei galiai 0,04 % 522 mg/Nm ³ 61 mg/Nm ³ 27 mg/Nm ³ 9 mg/Nm ³
Pavojingų cheminių medžiagų išmetimas į aplinką	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
Paviršiaus temperatūra	Atitinka
Elektros sauga	Atitinka
Valymas	Atitinka
Didžiausias darbinis slėgis	- kPa (- bar)
Dūmų temperatūra esant vardinei šiluminei galiai	221 °C
Dūmų temperatūra išmetimo vietoje esant vardinei šiluminei galiai	260 °C
Mechaninis atsparumas (gebėjimas atlaikyti židinį / dūmtakį)	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
Šiluminės savybės Šiluminė galia Šiluminė galia aplinkoje Vandeniui perduodama šiluminė galia	esant vardinei šiluminei galiai 7,7 kW 7,7 kW - kW
Efektyvumas	esant vardinei šiluminei galiai 85,6 %
Atsparumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas)

Asolo, 2024/02/28


(parašas)

(LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulu (ES) 305/2011

Nr. H07900156-CPR-2024/02/28


1.	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Modeļa identifikators / ekvivalento modeļu: ① atdalītas ar komatiem	SL311-03 , Cietā kurināmā telpu apkures iekārta, kas E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Paredzētais izmantojums:	Dzīvojamo ēku telpu apsilde bez karstā ūdens padeves
3.	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	System 3
5.	Saskaņotais standarts:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Paziņotā institūcija:	Paziņotā institūcija IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr. 1881 noteica produktu-veidu pamatojoties uz veida pārbaudēm pēc 3.sistēmas un izsniedza pārbaudes atzinumu CPR-16-023

7.	Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)	
Būtieskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības
Ugunsdrošība		Atbilst
Ugunsreakcija (degamība)		A1 (EN 13501-1)
Attālums no degošiem materiāliem aizmugure sāns griesti priekšdaļa grīda uzmanīgi lasīt instrukcijas Karsto ogļu iziešanas risks		Minimālais attālums mm = 250 = 500 = 750 = 1200 = 0
Degšanas produktu emisija CO CO NOx OGC PM		pie nominālās siltuma jaudas 0,04 % 522 mg/Nm ³ 61 mg/Nm ³ 27 mg/Nm ³ 9 mg/Nm ³
Bīstamu vielu izdalīšanās		NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)
Virsmas temperatūra		Atbilst
Elektrodrošība		Atbilst
Tīrība		Atbilst
Maksimālās darbības spiediens		- kPa (- bar)
Dūmu temperatūra pie nominālās siltuma jaudas		221 °C
Dūmu temperatūra izejā pie nominālās siltuma jaudas		260 °C
Mehāniskā izturība (lai izturētu dūmvadu)		NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)
Siltuma ekspluatācijas īpašības Siltuma jauda Siltuma jauda, kas izplatās vidē Siltuma jauda, kas izplatās ūdenī		pie nominālās siltuma jaudas 7,7 kW 7,7 kW - kW
Lietderības koeficients		pie nominālās siltuma jaudas 85,6 %
Izturība		NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2024/02/28


(paraksts)

(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011

Nr H07900156-CPR-2024/02/28


1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	SL311-03 , Ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe
	Identyfikator modelu / równoważnych modeli: ① oddzielone przecinkami	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepłą wodę
3.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
5.	Norma zharmonizowana:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Notyfikowana jednostka:	Notyfikowana jednostka IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr 1881 określiła typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała sprawozdanie z badania CPR-16-023

7.	Deklarowane właściwości użytkowe	
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Bezpieczeństwo pożarowe		Zgodne
Reakcja na ogień		A1 (Zgodnie z EN 13501-1)
Odległość do materiału palnego		Minimalna odległość w mm
z tyłu		= 250
z boku		= 500
sufit		= 750
z przodu		= 1200
podłoga		= 0
uwaga: przeczytać instrukcję		
Ryzyko wypadnięcia żaru		Zgodne
Emisja produktów spalania		przy nominalnej mocy cieplnej
CO		0,04 %
CO		522 mg/Nm ³
NOx		61 mg/Nm ³
OGC		27 mg/Nm ³
PM		9 mg/Nm ³
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		b.d. (właściwość nieokreślona)
Temperatura powierzchniowa		Zgodne
Bezpieczeństwo elektryczne		Zgodne
Możliwość czyszczenia		Zgodne
Maksymalne ciśnienie robocze		- kPa (- bar)
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej		221 °C
Temperatura dymu na wylocie przy nominalnej mocy cieplnej		260 °C
Wytrzymałość mechaniczna (aby unieść kominek/kanal dymowy)		b.d. (właściwość nieokreślona)
Termiczne właściwości użytkowe		przy nominalnej mocy cieplnej
Moc cieplna		7,7 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia		7,7 kW
Moc cieplna oddawana wodzie		- kW
Wydajność		przy nominalnej mocy cieplnej
		85,6 %
Trwałość		b.d. (właściwość nieokreślona)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2024/02/28


(podpis)

(RO) **DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**
conform Regulamentului (UE) 305/2011
Nr. H07900156-CPR-2024/02/28


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	SL311-03 , Sobă cu combustibil solid
Identificator de model / modelelor echivalente: ① separate prin virgule	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Încălzirea incintelor din clădiri rezidențiale fără furnizare de apă caldă
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
5. Standard armonizat:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Organism notificat:	Organismul notificat IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr. 1881 a determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 și a emis raportul de probă CPR-16-023

7. Performanța (performanțe) declarată (declare)	
Caracteristici esențiale	Performanță
Siguranță împotriva incendiilor	Conform
Comportarea la foc	A1 (EN 13501-1)
Distanța față de materiale combustibile	Distanța minimă în mm
posterior	= 250
latură	= 500
plafon	= 750
frontal	= 1200
podea	= 0
a se citi cu atenție instrucțiunile	
Risc de sărire a tăciunilor încinși	Conform
Emisie a produselor de ardere	la puterea termică nominală
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Emisii de substanțe periculoase	NPD (nicio performanță determinată)
Temperatură la suprafață	Conform
Siguranță electrică	Conform
Curățare	Conform
Presiune maximă de lucru	- kPa (- bar)
Temperatura gazelor de ardere la puterea termică nominală	221 °C
Temperatura gazelor de ardere la evacuare la puterea termică nominală	260 °C
Rezistență mecanică (pentru a susține un șemineu/coș de fum)	NPD (nicio performanță determinată)
Performanțe termice	la puterea termică nominală
Puterea termică	7,7 kW
Puterea termică cedată ambientului	7,7 kW
Puterea termică cedată apei	- kW
Randament	la puterea termică nominală
	85,6 %
Durabilitate	NPD (nicio performanță determinată)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2024/02/28


(semnătura)

(SK) **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
č. H07900156-CPR-2024/02/28


1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	SL311-03 , Kachle na tuhé palivá
	Identifikačný kód modelu / ekvivalentných modelov: ① oddelené čiarkami	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Zamýšľané použitie/použitia:	Vykurovanie v obytných budovách bez prípravy teplej úžitkovej vody
3.	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Notifikovaná osoba:	Notifikovaná osoba IMQ PRIMACONTROL S.r.l. č. 1881 určila typový výrobok podľa typových skúšok v súlade so systémom 3 a vydala správu o skúške CPR-16-023

7.	Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti	Parametre
Požiarna bezpečnosť	Vyhovuje
Reakcia na oheň	A1 (EN 13501-1)
Vzdialenosť od horľavého materiálu	Minimálna vzdialenosť v mm
vzadu	= 250
po boku	= 500
strop	= 750
vpredú	= 1200
podlaha	= 0
pozorne prečítajte si návod	
Riziko úniku žeravých uhlíkov	Vyhovuje
Emisie spalín	pri menovitom tepelnom výkone
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD (nie sú určené parametre)
Povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnosť	Vyhovuje
Čistiteľnosť	Vyhovuje
Maximálny prevádzkový tlak	- kPa (- bar)
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone	221 °C
Teplota spalín na výfuku pri menovitom tepelnom výkone	260 °C
Mechanická pevnosť (na podloženie komínu/dymovodu)	NPD (nie sú určené parametre)
Tepelné výkony	pri menovitom tepelnom výkone
Tepelný výkon	7,7 kW
Tepelný výkon vrátený do prostredia	7,7 kW
Tepelný výkon postúpený vode	- kW
Účinnosť	pri menovitom tepelnom výkone
	85,6 %
Životnosť	NPD (nie sú určené parametre)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Carlo Piazzetta (Výkonný riaditeľ)

Asolo, 2024/02/28


(podpis)

(SL) IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno z uredbo (EU) 305/2011

Št. H07900156-CPR-2024/02/28


1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	SL311-03 , Grelniki prostorov na trdna goriva
Identifikacijska oznaka modela / enakovrednih modelov: ① ločene z vejicami	E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2. Predvidena uporaba:	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:	Sistem 3
5. Harmonizirani standard:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Prijavljeni organ:	Priglašen laboratorij IMQ PRIMACONTROL S.r.l. št. 1881 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 določil tip in izdal poročilo o preizkusu CPR-16-023

7. Navedene lastnosti	
Bistvene značilnosti	Lastnost
Protipožarna varnost	Ustrezna
Reakcija na ogenj	A1 (V skladu z EN 13501-1)
Odmik od vnetljivih materialov	Minimalna oddaljenost , v mm
zadaj	= 250
s strani	= 500
strop	= 750
spredaj	= 1200
tla	= 0
skrbno preberite navodila	
Nevarnost izpada gorečega goriva	Ustrezna
Emisije produktov gorenja	pri nazivni izhodni toplotni moči
CO	0,04 %
CO	522 mg/Nm ³
NOx	61 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
PM	9 mg/Nm ³
Izpust nevarnih snovi	NPD (lastnost ni določena)
Temperatura površin	Ustrezna
Električna varnost	Ustrezna
Možnost čiščenja	Ustrezna
Maksimalni obratovalni pritisk	- kPa (- bar)
Temperatura dimnih plinov pri nazivni izhodni toplotni moči	221 °C
Temperatura dimnih plinov ob izhodu pri nazivni izhodni toplotni moči	260 °C
Mehanska odpornost (da nosi dimnik/dimovodno cev)	NPD (lastnost ni določena)
Termične lastnosti	pri nazivni izhodni toplotni moči
Izhodna toplotna moč	7,7 kW
Izhodna toplotna moč, prenesena na zrak	7,7 kW
Izhodna toplotna moč, prenesena na vodi	- kW
Izkoristek	pri nazivni izhodni toplotni moči
	85,6 %
Obstojnost	NPD (lastnost ni določena)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Za in v imenu proizvajalca podpisal Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2024/02/28


(podpis)

(SV) **PRESTANDEDEKLARATION**
i enlighet med förordningar (EU) 305/2011
Nr H07900156-CPR-2024/02/28

1.	Produkttypens unika identifikationskod: Modellbeteckning / likvärdiga modeller: ① separerade av kommatecken	SL311-03 , Kamin med fast bränsle E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND M BCS, ROUND-H BCS
2.	Avsedd användning/avsedda användningar:	Uppvärmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten
3.	Namn, kommersiell benämning som registrerats eller registrerat varumärke och tillverkarens adress:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3
5.	Harmoniserad standard:	EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6.	Anmälda organet:	Det anmälda organet IMQ PRIMACONTROL S.r.l. Nr 1881 har fastställt typprodukten på basis av typprövningar i enlighet med system 3 och har lämnat prövningsrapporten CPR-16-023

7.	Angiven prestanda	
Väsentliga egenskaper		Prestanda
Brandbekämpningssäkerhet		Överensstämmande
Reaktion vid eld		A1 (Enligt EN 13501-1)
Avstånd från bränslematerial		Minimiaavstånd i mm
bakre		= 250
sida		= 500
tak		= 750
främre		= 1200
golv		= 0
läs noga anvisningarna		
Risk för utsläpp av glöd från brasa		Överensstämmande
Utsläpp av bränsleprodukter		vid nominell avgiven värmeeffekt
CO		0,04 %
CO		522 mg/Nm ³
NOx		61 mg/Nm ³
OGC		27 mg/Nm ³
PM		9 mg/Nm ³
Släpp av farliga ämnen		NPD (ej fastställd prestation)
Yttemperatur		Överensstämmande
Elsäkerhet		Överensstämmande
Rengöringsbarhet		Överensstämmande
Maximalt drifttryck		- kPa (- bar)
Rökgastemperatur vid nominell avgiven värmeeffekt		221 °C
Utloppstemperatur för rökgas vid nominell avgiven värmeeffekt		260 °C
Mekanisk styrka (för att hålla en spis/ett rökrör)		NPD (ej fastställd prestation)
Termiska prestationer		vid nominell avgiven värmeeffekt
Värmeeffekt		7,7 Kw
Värmeeffekt avgiven till omgivningen		7,7 kW
Värmeeffekt avgiven till vatten		- kW
Verkningsgrad		vid nominell avgiven värmeeffekt 85,6 %
Varaktighet		NPD (ej fastställd prestation)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signatur med namn och å tillverkarens vägnar av Carlo Piazzetta (VD)

Asolo, 2024/02/28


(namnteckning)